

T155 LK

Ъгъл на отваряне 155°

ABEA




Информация за продукта

Панта с ъгъл на отваряне 155° и вграден амортисьор
Вграден амортисьор с плавно затваряне
Възможност за включване/изключване на амортисьора
Подходяща за врати със сглобка под ъгъл
Ниво на стандарт: EN15570 ниво 3
Ъгъл на отваряне: 155°
Монтаж при алуминиеви врати с широчина: 19-22mm
Монтаж при врати с дебелина: 20-23mm
Регулация на леглото: 0-4mm
3D регулация: -3.5mm/+3.5mm
Регулация височината на основата: -2.5mm/+2.5mm
Материал на леглото: Стомана с титаниево покритие
Материал на рамото: Стомана с титаниево покритие
Материал на основата: Стомана с титаниево покритие


Base Mounting Hole and Cover Position Chart

НИСКО РАМО




Височина на основата H=4

Размер на отворите в страничния панел




0	Покритие на вратата D							
		17	18	19	20			
Широчина на алуминий : V	19		4					
	20			4				
	21				4			
	22					4		
Височина на основата H=4								

СРЕДНО РАМО



Височина на основата H=15


Размер на отворите в страничния панел



0	Покритие на вратата D							
		7	8	9	10			
Широчина на алуминий : V	19			15				
	20				15			
	21					15		
	22						15	
Височина на основата H=15								

Диаграма на монтажните отвори

Легло за алумиева рамка



Дебелината на алуминия е 1.5-2.4mm.
Размерът се определя от
актуалната дебелина на
алуминия

