ABEA

S (inox)

Панта клипс с плавно затваряне за мебелни врати и витрини

Серия S (inox)



Информация за продукта

Клипс панта
Стандарт на качество: EN15570
Размер на дебелината на вратата: 15-25мм
Диаметър на леглото: ф35
Дълбочина на леглото: 11.5мм
Регулиране на покриването: 0-5мм
Регулиране на дълбочината: -3.5мм/+3.5мм
Регулиране на основата: -2.5мм/+2.5мм
Материал на леглото: стомана и инокс покритие
Материал на рамото: стомана и инокс покритие

Вид на панта



Ниско рамо (покрит кант)



Средно рамо (полупокрит кант)



Високо рамо (открит кант)

Опционални аксесоари



Капачка за рамо : FB6



Капачка за легло : FB1



Винт



Евро винт

Дюбел M10


Дюбел M8

S (inox)

Панта клипс с плавно затваряне за мебелни врати и витрини


ABEA

Монтаж на леглото




Размер на отвора: 45мм

ПО ЗАЯВКА



Размер на отвора: 48мм

НАЛИЧНИ




Размер на отвора: 52мм

ПО ЗАЯВКА

Монтаж и изчисляване на припокриването

Ниско рамо (покрит кант)






H=14+K-(D)

0	Покритието на вратата D									
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Разтояние на леглото K 3	4		2		0		−2			
4		4		2		0		−2		
5			4		2		0		−2	
6				4		2		0		−2
7					4		2		0	
	Височина на основата H									

Средно рамо (полупокрит кант)






H=5+K-(D)

0	Покритието на вратата D									
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Разтояние на леглото K 3	4		2		0		−2			
4		4		2		0		−2		
5			4		2		0		−2	
6				4		2		0		−2
7					4		2		0	
	Височина на основата H									

Високо рамо (открит кант)





H=-2+K+A

0	Покритието на вратата D									
	3.5	2.5	1.5	0.5	−0.5	−1.5	−2.5	−3.5	−4.5	
Разтояние на леглото K 7	-2		0		2		4			
6		−2		0		2		4		
5			−2		0		2		4	
4				−2		0		2		
3					−2		0		2	
	Височина на основата H									